

Sistema de marcação de mesa FlyMarker® mini 120/100 Station

O FlyMarker® **mini-Station**, é baseado no reconhecido sistema de marcação manual portátil acionado por baterias. A longa experiência na produção de sistemas de marcação assim como a intensa incorporação de exigências por parte de clientes, foram de forma consistente integrados no desenvolvimento deste produto.

Fazendo do FlyMarker® **mini-Station** uma ferramenta profissional na marcação industrial permanente em superfícies planas e curvas. Incluindo marcação de tubos axialmente ou radialmente. Indicado para marcação de inventário e imobilizado.

Ecran touch ou c/ teclado industrial

Coluna c/alavanca de accionamento manual ou Coluna estacionária


Accionamento electromagnético



Compensação de altura até 5mm



Símbolos e logotipos (opcional)



Marcação Código 2D (opcional)



Principais características

- Relação preço/desempenho, muito atrativa
- Controlador integrado (All-in-one)
- Memória interna p/ ficheiros de marcação
- Menus e software em Português
- Ecran a cores de alta resolução
- Teclado usb ou Touch(opcional)
- Iluminação da área de marcação
- Laser-pointer p/ simulação da marcação
- Electrónica protegida de impurezas
- Consolas, USB e ethernet, protegidas

Marcação definitiva e á prova de falsificações

- Marcação visível após tratamento da superfície
- Marca quase todos os materiais de plástico a aço temperado (63 HRC)

Opções adicionais

- Software p/ logos e símbolos
- Software para código 2D
- Prisma de base em alumínio
- Leitor de código de barras
- Software p/ simulação em PC

REPRESENTANTE EM PORTUGAL:

FIXSOLDA, LDA
Estrada Principal, Nº 204
Almornos
2715-244-Almargem do Bispo-Sintra
T. + (351) 219 624 733
F. + (351) 219 624 087
info@fixsolda.pt
www.fixsolda.pt

DADOS TÉCNICOS:

Área de marcação (x/y)

120 x 100 mm

Altura máxima de peças a marcar

210 mm

Altura dos caracteres

1,0 a 99,9 mm

Tipo de caracteres

Semelhante a DIN 1451 em
Matriz de pontos (5x7 e 9x13)

Accionamento do pino

Electromagnético

Caracteres disponíveis

Algarismos 0-9, Maiúsculas, minúsculas A-Z,
a-z, pontuação .:/ * + - etc

Ligações

USB-A, USB-B e Ethernet

Alimentação:

AC 230v 50Hz

Compensação de alturas

Até 5mm (mantendo a profundidade mesmo em superfícies irregulares) e tubos em marcação radial e axial

Força de marcação

30 valores possíveis de regulação

Composto por:

- Marcador FlyMarker mini Station 120/100
- Manual de utilização, em Português